

Pneumatiska Handstämpelenheter

Helt rekylfritt slag

upp till 3,5 ton slagkraft

Dessa behändiga pneumatiska stämplor används främst för kontrollstämpling i svetsverkstäder och gjuterier samt för körnslagning. Den minsta används också för knackning på arbetsstycken innan fixturlåsning eller magnetillslag i plan-slipmaskiner. De kan även användas för inbyggnad i automatiska anläggningar. Slagstyrkan regleras genom strypning av lufttrycket.

Tillbehör:

Präglingsstansar, Typhållare och
Präglingsverk MNPW (endast för BM22 och BM25)



Typ	BM 10		BM 22		BM 25	
Längd	260 mm		300 mm		350 mm	
Vikt	520 g		980 g		1 660 g	
Verktögsfäste	Ø 8 mm, kragmutter		Ø 10mm, kragmutter		Ø 10 mm spännhylsa	
Max slagkraft						
Kapacitet, antal tecken	Aluminium	Stål	Aluminium	Stål	Aluminium	Stål
Stilhöjd 1 mm	5	3	6	4	8	7
Stilhöjd 2 mm	5	3	6	4	8	6
Stilhöjd 3 mm	4	2	5	3	7	5
Stilhöjd 4 mm	3	1	4	2	6	4
Stilhöjd 5 mm	1	-	3	1	6	3